

Für ZVA Slimline 2 Zapfventile bietet Elaflex auf Kundenanforderung Drehgelenke EA 075 und Abreißkupplungen SSB 16 auch in **Sonderausführung 'ERS'** an.

Sie ist für den Einsatz an Zapfpunkten für Ottokraftstoffe geeignet, bei denen eine noch bessere Drehbarkeit im Vergleich zur Standardversion gewünscht wird. Hierzu wurde die Geometrie des Wellendurchmessers von 26 mm auf 22,1 mm reduziert und die Lippendichtung ED 077 mit zusätzlicher Gleitscheibe EU 753 zur Verringerung der Reibung eingesetzt.

ACHTUNG: Durch den kleineren Wellendurchmesser kann es zu einem höheren Druckverlust kommen.

Bestellnummern:

- Drehgelenke: EA 075 ... **ERS**
*) LT-Ausführung: EA 075 ... **LT ERS**
- Abreißkupplungen: SSB 16 ... **ERS**
*) LT-Ausführung: SSB 16 ... **LT ERS**

Weitere Details: siehe Ersatzteilübersicht E 20 (Seiten 22 bis 26)

*At customers request, Elaflex provides swivels EA 075 and Safety Swivel Breaks SSB 16 as **special type 'ERS'** for ZVA Slimline 2 nozzles.*

It is suitable at filling points for gasoline fuels, where an improved rotatability is required compared to the standard version. This was achieved by reducing the shaft diameter from 26 mm to 22,1 mm. Additionally the lip seal ED 077 with sliding washer EU 753 is used to reduce friction.

WARNING: Due to the smaller shaft diameter, the pressure drop might increase.

Part numbers:

- Swivels: EA 075 .. **ERS**
*) LT version: EA 075 .. **LT ERS**
- Safety Swivel Breaks: SSB 16 .. **ERS**
*) LT version: SSB 16 .. **LT ERS**

Further details: please see Spare Part Overview E 20 (pages 22 to 26)

